

DECALS

Verarbeitungshinweis



Nötige Werkzeuge

- Schere
- Pinzette
- Skalpell
- Wasser (lauwarm)



1. Decal möglichst genau ausschneiden.



2. Finger befeuchten.



3. Modell damit leicht befeuchten.



4. Decal für ca. 1 Min. im lauwarmen Wasser einweichen lassen.



5. Decal aufbringen und korrekt am Modell positionieren.



6. Decal mit einem Wattestäbchen trocken tupfen. Anschließend trocknen lassen.

Weitere Infos

Einweichzeit: ca. 1 Minute
Trocknungszeit: ca. 6 Stunden

Überlackieren / Klarlackversiegelung

STEGRA Modellbau Decals sind kratzfest und wurden im lichtbeständigen Digitaldruckverfahren hergestellt. Zur Versiegelung dürfen nur lösemittelfreie Lacke oder Spraydosen mit Treibgas verwendet werden. Wir empfehlen den Klarlack Tamiya TS-13 oder Klarlack von Mr. Hobby.

Verbesserung der Haftung ohne Versiegelung

Wenn Sie auf eine Versiegelung mit Klarlack verzichten, empfehlen wir, etwas „Ponal Holzleim“ ins Weichwasser zu mischen. Dadurch wird die Haftung der Decals langfristig gesichert, ohne Flecken oder Rückstände zu hinterlassen, da der Leim glasklar austrocknet.



office@stegra-modellbau.at
+43 670 1836193